

LED osvětlení koupelny a WC

Koupelna i WC jsou většinou laděny do studených odstínů, proto je pro ně nejlepší volbou osvětlení bílou studenou, případně superstudenou (snow white). Přesto existují výjimky.

Protože se jedná o prostředí extrémně vlhké, je třeba LED pásek v profilu chránit před vlivy prostředí lakováním tlustovrstvým ochranným lakem. U svítidel přicházejících do přímého kontaktu s vodou (zemní svítidla, svítidla v blízkosti vany a ve sprchovém koutě) je třeba pásek v profilu zalít silikonem a krycí difuzor vodotěsně zalepit.

Z hlediska bezpečnosti je třeba pro napájení bezpodmínečně použít zdroje SELV a samotný zdroj umístit do bezpečné zóny odpovídající stupni krytí IP zdroje.



Přisazené podsvětlení toaletní skříňky nebo zrcadla

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	WIRELI11 SURFACE, přisazený, elox stříbrný mat	1,75m	3202103120
Difuzor	Difuzor pro WIRELI11 SURFACE nasouvací jemně matný	1,75m	3202013600
LED pásek	LED pásek 3014 120 WIRELI WW 1320lm 14,4W 1,2A 12V (bílá teplá)	1,75m	3202138601
Napájení	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 POS POWER typ FTPC30V12	1ks	3205040120
Vypínač	Bezdotykový IR spínač	1ks	3204011601
Koncovky	Koncovka WIRELI11 SURFACE, plast, šedá	1pár	3202012602
Držáky	Montážní úchyt hliníkový, kulatý montážní otvor	3ks	3202106120

Designové osvětlení imitující svíce

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	WIRELI11 SURFACE, přisazený, elox stříbrný mat	4x 0,16m	3202103120
Čočka	Lineární čočka čirá 60°	4x 0,16m	3202012600
LED pásek	LED pásek 2835 60 WIRELI SUNSET 1440lm 14,4W 1,2A 12V extra teplá	4x 0,15m	3202195601
Napájení	Zdroj napětí 12V 12W 1A IP20 POS POWER typ FTPC12V12	1ks	3205037120
Koncovky	Koncovka WIRELI11 SURFACE, plast, šedá	4páry	3202012602
Držáky	Montážní úchyt hliníkový, kulatý montážní otvor	8ks	3202106120

Efektové RGB nepřímé osvětlení stropu

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	Profil WIRELI60 CORNER, úhlový, elox stříbrný mat	1,75m	3202101120
Difuzor	Difuzor pro WIRELI60 CORNER nasouvací čirý	1,75m	3209015600
LED pásek	RGB LED pásek 5050 60 WIRELI 14,4W 1,2A 12V	1,75m	3202015601
Napájení	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 POS POWER typ FTPC30V12	1ks	3205040120
Ovladač	Dotykový dálkový ovladač RGB s přijímačem	1ks	3204000060
Koncovky	Koncovka WIRELI60 CORNER světla šedá	1pár	3202014602
Držáky	Montážní úchyt hliníkový, kulatý montážní otvor	3ks	3202106120


Svítilící linka v podlaze a obkladech

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	Profil HR, hliník surový	3m	3209010609
Difuzor	Difuzor pro profil HR opál	3m	3209017609
LED pásek	LED pásek 3528 96 WIRELI WC 770lm 7,68W 0,64A (bílá studená)	3m	3202055601
Napájení	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 POS POWER typ FTPC30V12	1ks	3205040120

*Kabeláž a kompletační práce jsou závislé na konkrétní instalaci
Pro výrobu LED světelné sestavy využijte kompletačních služeb naší dílny*