



Police a vitríny

Police a vitríny nabízejí nepřeborné možnosti různých osvětlovacích řešení.

Způsob osvětlení i barvu použitého světla je třeba volit podle charakteru osvětlovaných předmětů, designu police nebo vitríny a celkového pojetí okolí.

Pro osvětlení lesklých a kovových předmětů se nejlépe hodí světlo bílé studené, případně bílé ultrastudené (snow white)

Pro rustikální pojetí polic je nevhodnější světlo teple bílé, případně CCT pásky s možností nastavení požadované barevné teploty pomocí CCT ovladačů.


Samostatnou kapitolou je nasvětlení skla, zejména sklenic a lahví. Použijte přímo barevné pásky, nebo si můžete pomoci RGB páskou nastavit libovolnou barvu světelného spektra. Velmi efektní je směr světla zezadu a nebo zespodu police, kdy se sklenice nebo lahve a jejich obsah přímo rozzáří.

V případě, kdy chcete co nejvíce prezentovat přirozené vlastnosti exponátů, volte světlo bílé neutrální a nasviťte je světelným rámem ze dvou nebo ze čtyř stran, aby osvětlení bylo co nejrovnoměrnější a nevznikaly hluboké stíny.



Osvětlovací klipy na skleněné police

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
LED klip	Klip LED nerez ocel, barva světla modrá	3 páry	3202002101
Napajec	Zdroj napětí 12V 12W 1A typ DESKTOP-12V12	1 ks	3205038603
Rozbočovač	Rozbočovací krabička 5x JST-M + vypínač + napájení	1 ks	3205065609
Vypínač	Vypínač kolébkový černý + kabel JST-M s koncovkou do patice, 2m	1 ks	3205064609



Barevné prosvětlení hrany skleněné police tl. 9mm

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	Profil WIRELI10 MIKRO LINE, hliník	5x 0,5m	3202102120
LED pásek	Color LED pásek WIRELI 3528 60 XXXnm 4,8W 0,4A BARVA	5x 0,5m	dle barvy
Podložka	Profil WIRELI chladičí šíře 12,5mm	5x 0,5m	3209039120
Napajec	Zdroj napětí 12V 18W 1,5A typ DESKTOP-18V12	5x 0,5m	3205029603
Rozbočovač	Rozbočovací krabička 5x JST-M + vypínač + napájení	1 ks	3205065609
Kabeláž	Konektor JST-M samec s kabelem, délka 1m	5 ks	3205058609
Vypínač	Vypínač kolébkový černý + kabel JST-M s koncovkou do patice, 2m	1 ks	3205064609



RGB osvětlovací profil na čelní hranu police tl. 8mm

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	Profil WIRELI EDGE10 policový 8mm, elox stříbrný mat	5x 0,5m	3209204120
Difuzor	Difuzor pro WIRELI EDGE10 nasouvací jemně matný	5x 0,5m	3202013600
LED pásek	RGB LED pásek 5050 60 WIRELI 14,4W 1,2A 12V IP20	5x 0,5m	3202015601
Napajec	Zdroj napětí 12V 50W 4,175A IP20 POS POWER typ FTPC50V12	1 ks	3205041120
Ovladač	Dotykový dálkový ovladač RGB s přijímačem	1 ks	3204000060
Koncovky	Koncovka WIRELI EDGE 10 stříbrná	5 párů	3209024602



Vertikální kruhový osvětlovací profil s řízením barevné teploty CCT

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	Profil WIRELI26 PEN kruhový, elox stříbrný mat	2x 2 m	3209003120
Difuzor	Difuzor pro WIRELI26 PEN klip čirý	2x 2 m	3209018120
LED pásek	CCT LED pásek 3014 240 1500lm 12W 0,5A 24V 10mm (variabilní bílá)	2x 2 m	3202200601
Napájení	Zdroj napětí 24V 75W 3,12A IP20 POS POWER typ FTPC75V24	1 ks	3205060120
Ovladač	Dotykový ovladač CCT na stěnu	1 ks	3204000075
Koncovky	Koncovka WIRELI26 PEN	2 páry	3209004602



Profil zafrézovaný do stěny vitríny

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	Profil WIRELI12 GROOVE, k zafrézování, elox stříbrný mat	6x0,5m	3202104120
Difuzor	Difuzor pro WIRELI12 GROOVE klip jemně matný	6x0,5m	3209007600
LED pásek	LED pásek 3014 120 WIRELI WN 1440lm 14,4W 1,2A 12V neutrální	6x0,5m	3202137601
Napájení	Zdroj napětí 12V 50W 4,175A IP20 POS POWER typ FTPC50V12	1 ks	3205041120